



表25 : LFDC , MLFDCシリーズ寸法表

標準型 シールなし 両シール付	防錆型 シールなし 両シール付	主 要 寸 法 (mm)										玉 列 数	質 量 (kg)	基本定格荷重	
		d	D	D ₁ h ₁₀	L	フ ラ ン ジ			D _f	t	D _p			S	C
LFDC6 LFDC6-UU	MLFDC6 MLFDC6-UU	6	12	12	35	15	28	5	20	M3	4	0.028	354	310	
LFDC8 LFDC8-UU	MLFDC8 MLFDC8-UU	8	15	15	45	20	32	5	24	M3	4	0.05	419	450	
LFDC10 LFDC10-UU	MLFDC10 MLFDC10-UU	10	19	19	55	24.5	39	6	29	M4	4	0.08	865	850	
LFDC12 LFDC12-UU	MLFDC12 MLFDC12-UU	12	21	21	57	25.5	42	6	32	M4	4	0.11	892	860	
LFDC13 LFDC13-UU	MLFDC13 MLFDC13-UU	13	23	23	60	27	43	6	33	M4	4	0.12	902	870	
LFDC16 LFDC16-UU	MLFDC16 MLFDC16-UU	16	28	28	68	31	48	6	38	M4	5	0.19	1248	1300	
LFDC20 LFDC20-UU	MLFDC20 MLFDC20-UU	20	32	32	80	36	54	8	43	M5	5	0.25	2083	2020	
LFDC25 LFDC25-UU	MLFDC25 MLFDC25-UU	25	40	40	112	52	62	8	51	M5	6	0.50	3517	3570	
LFDC30 LFDC30-UU	MLFDC30 MLFDC30-UU	30	45	45	122	56	74	10	60	M6	6	0.67	5273	5010	
LFDC35 LFDC35-UU	MLFDC35 MLFDC35-UU	35	52	52	134	62	82	10	67	M6	6	0.94	5722	6180	
LFDC40 LFDC40-UU	MLFDC40 MLFDC40-UU	40	60	60	153	70	96	13	78	M8	6	1.98	7872	8070	

* M2シリーズ：外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し, ボールはSUJ2を使用した, より経済的なシリーズです.
(例) M2LFDC16-UUと御指定下さい.