



表26 : LFDKC , MLFDKCシリーズ寸法表

標準型 シールなし 両シール付	防錆型 シールなし 両シール付	主 要 寸 法 (mm)											玉 列 数	質 量 (kg)	基本定格荷重	
		d	D	D ₁ h ₁₀	L	ℓ	Df	K	t	Dp	S	C			Co	
LFDKC6 LFDKC6-UU	MLFDKC6 MLFDKC6-UU	6	12	12	35	15	28	22	5	20	M3	4	0.022	354	310	
LFDKC8 LFDKC8-UU	MLFDKC8 MLFDKC8-UU	8	15	15	45	20	32	25	5	24	M3	4	0.04	419	450	
LFDKC10 LFDKC10-UU	MLFDKC10 MLFDKC10-UU	10	19	19	55	24.5	39	30	6	29	M4	4	0.07	865	850	
LFDKC12 LFDKC12-UU	MLFDKC12 MLFDKC12-UU	12	21	21	57	25.5	42	32	6	32	M4	4	0.10	892	860	
LFDKC13 LFDKC13-UU	MLFDKC13 MLFDKC13-UU	13	23	23	60	27	43	34	6	33	M4	4	0.11	902	870	
LFDKC16 LFDKC16-UU	MLFDKC16 MLFDKC16-UU	16	28	28	68	31	48	37	6	38	M4	5	0.17	1248	1300	
LFDKC20 LFDKC20-UU	MLFDKC20 MLFDKC20-UU	20	32	32	80	36	54	42	8	43	M5	5	0.23	2083	2020	
LFDKC25 LFDKC25-UU	MLFDKC25 MLFDKC25-UU	25	40	40	112	52	62	50	8	51	M5	6	0.46	3517	3570	
LFDKC30 LFDKC30-UU	MLFDKC30 MLFDKC30-UU	30	45	45	122	56	74	58	10	60	M6	6	0.61	5273	5010	
LFDKC35 LFDKC35-UU	MLFDKC35 MLFDKC35-UU	35	52	52	134	62	82	64	10	67	M6	6	0.86	5722	6180	
LFDKC40 LFDKC40-UU	MLFDKC40 MLFDKC40-UU	40	60	60	153	70	96	75	13	78	M8	6	1.80	7872	8070	

* M2シリーズ：外筒にはOZAK，Mシリーズの防錆処理を施し，ボールはSUJ2を使用した，より経済的なシリーズです。
 (例) M2LFDKC16-UUと御指定下さい。