



表38 : LFWK-OH , MLFWK-OHシリーズ寸法表

標準型 防錆型	主 要 寸 法 (mm)											玉 列 数	リアボール ベアリング 型 番	質 量 (kg)	基本定格荷重	
	d	D <sub>h6</sub>	L	ℓ	D <sub>f</sub>	フ ラ ン ジ K	t	D <sub>p</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	C				Co	
LFWK16-OH MLFWK16-OH	16	0 -0.009	42	88	44	72	58	9	58	M8	M6	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.38	1248	1300
LFWK20-OH MLFWK20-OH	20	0 -0.010	48	98	49	78	62	10	64	M8	M6	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.51	2083	2020
LFWK25-OH MLFWK25-OH	25		58	134	67	90	72	11	76	M8	M6	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.02	3517	3570
LFWK30-OH MLFWK30-OH	30		65	144	72	104	84	12	86	M10	M8	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.44	5273	5010
LFWK35-OH MLFWK35-OH	35	0 -0.012	72	158	79	112	90	13	94	M10	M8	6	L35-U×2 ML35-U×2	1.70	5722	6180
LFWK40-OH MLFWK40-OH	40		84	178	89	124	100	14	106	M10	M8	6	L40-U×2 ML40-U×2	2.75	7872	8070
LFWK50-OH MLFWK50-OH	50		102	224	112	150	124	15	128	M12	M10	6	L50-U×2 ML50-U×2	4.48	13442	12860
LFWK60-OH	60	0 -0.015	120	244	122	170	140	15	146	M12	M10	6	L60-U×2	6.40	16000	14540