



表66 : LUFDシリーズ寸法表

型番	軸径 d	主要寸法 (mm)											取付ボルト			ストップ パー T	許容荷重			質量 (kg)
		h	h ₀	H ₀	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	H ₆	H ₇	H ₈	S ₁	M ₁	M ₂		C (N)	C ₀ (N)	M (N·m)	
LUFD6	6	18	7	30	65	37	54	27	35	15	2.5	5	4.5	M4	M3	8	575	620	6	0.12
LUFD8	8	20	8	33.5	72	47	62	36	40	22	3	6	4.5	M4	M3	8	681	900	8	0.19
LUFD10	10	25	9	41	85	57	72	44	45	28	4	8	5.5	M5	M4	8	1406	1700	20	0.35
LUFD12	12	28	10	45	94	59	80	46	50	30	5	10	5.5	M5	M4	8	1450	1720	20	0.48
LUFD16	16	30	12	50	114	70	98	54	60	36	5	10	6.6	M6	M5	10	2028	2600	40	0.74
LUFD20	20	35	13	57	126	82	110	62	70	42	6	12	6.6	M6	M5	10	3385	4040	70	1.07
LUFD25	25	43	15	70	150	115	130	90	80	50	8	15	9	M8	M6	10	5715	7140	140	2.15
LUFD30	30	47	17	78	180	125	160	100	100	70	8	15	9	M8	M6	10	8569	10020	320	2.92
LUFD35	35	51	20	86	200	138	178	110	110	84	8	16	11	M10	M6	12	9298	12360	320	3.99
LUFD40	40	60	23	100	220	158	196	130	120	90	10	19	11	M10	M6	12	12792	16140	470	7.00

* 使用リニアベアリング : 防錆型給油穴付M2LFDK-OHシリーズ