



表55 : PBシリーズ寸法表

型番	主要寸法 (mm)										取付け		締付けボルト	玉列数	リニアボールベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重		
	d	h	H	t	L	l	Lo	W	w	W ₀	S	ボルト					C	Co	
PB16	16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.009 \end{matrix}$	29	51	10	55	35	32	40	29	37	7	M5	M5	5	L16-UU	0.5	768	650
PB20	20		34	60	12	65	40	36.5	48	35	42	8	M6	M6	5	L20-UU	0.7	1282	1010
PB25	25	$\begin{matrix} 0 \\ -0.010 \end{matrix}$	40	73	12	76	50	41.5	59	40	59	8	M6	M6	6	L25B-UU	1.2	2164	1790
PB30	30		45	82	15	85	58	48	69	46	64	10	M8	M8	6	L30-UU	1.7	3245	2510
PB35	35		50	92	15	98	62	57.5	78	53	70	12	M10	M10	6	L35-UU	2.4	3521	3090
PB40	40	$\begin{matrix} 0 \\ -0.012 \end{matrix}$	60	110	18	124	76	65	89	64	80	12	M10	M10	6	L40-UU	4.3	4844	4040
PB50	50		70	132	20	144	100	78	109	70	100	14	M12	M12	6	L50-UU	7.2	8272	6430
PB60	60	$\begin{matrix} 0 \\ -0.015 \end{matrix}$	82	152	23	169	115	88	117	80	110	14	M12	M12	6	L60-UU	11.3	9847	7270

*本体材質：FC25

リニアモーションベアリング用ピローブロックで自動調心作用を行いますので組付けが容易にできます。