



表53 : SHAシリーズ寸法表

型番	軸径 d (mm)	主要寸法 (mm)								取付け		縮付け ボルト	最大縮付け トルク (N·cm)	質量 (g)
		h	H	t	L	Lo	l	W	T	S	ボルト			
SHA6	6	10	20	5	30	15	22	8	12	4.5	M4	M3	30	8
SHA8	8	12	23	5	36	18	26	10	16	4.5	M4	M3	30	14
SHA10	10	16	29	6	40	20	30	14	18	5.5	M5	M4	30	20
SHA12A	12	16	30	6	42	21	32	14	20	5.5	M5	M4	30	22
SHA12B	12	23	37	6	42	21	32	14	20	5.5	M5	M4	30	26
SHA13	13	17	32	6	42	21	32	14	20	5.5	M5	M4	30	22
SHA16	16	20	37	8	48	24	38	16	25	5.5	M5	M4	50	40
SHA20	20	22	42	10	60	30	45	20	30	6.6	M6	M5	50	70
SHA25	25	28	53	12	70	35	56	24	38	6.6	M6	M6	100	120
SHA30	30	30	58	12	84	42	64	28	44	9	M8	M6	100	170

*材質：アルミダイキャスト合金製

表54 : 寸法精度表

基本寸法	寸法許容差 (mm)
h	±0.02
Lo	±0.05