



表194 : TM-Sシリーズ寸法表

ステンレス・ネジ軸型番		ネジ軸主要寸法 (mm)					標準ネジ軸長サ (mm)			
右ネジ	左ネジ	d	有効径 $d_0$	谷径 $d_1$	リード角	質量 (kg/m)	500	1000	1500	2000
<b>TM10S</b>	<b>TM10SL</b>	10	9	7.5	4 03	0.6				
<b>TM12S</b>	<b>TM12SL</b>	12	11	9.5	3 19	0.8				
<b>TM14S</b>	<b>TM14SL</b>	14	12.5	10.5	4 22	1.0				
<b>TM16S</b>	<b>TM16SL</b>	16	14.5	12.5	3 46	1.3				
<b>TM18S</b>	<b>TM18SL</b>	18	16	13.5	4 33	1.6				
<b>TM20S</b>	<b>TM20SL</b>	20	18	15.5	4 03	2.0				
<b>TM22S</b>	<b>TM22SL</b>	22	19.5	16.5	4 40	2.3				
<b>TM25S</b>	<b>TM25SL</b>	25	22.5	19.5	4 03	3.1				
<b>TM28S</b>	<b>TM28SL</b>	28	25.5	22.5	3 34	4.0				
<b>TM32S</b>	<b>TM32SL</b>	32	29	25.5	3 46	5.2				

\*材質 : SUS303

\*呼び番号 : 右ネジ **TM20S × 1000**  
左ネジ **TM20SL × 1000**