



表56 : CTB, MCTB, UCTB, UMCTBシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		標準型	防錆型	主要寸法 (mm)										玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重 C (N)	基本定格荷重 Co (N)
標準型	防錆型	標準型	防錆型			d	D	T	L	A	B	C	S	h6	t					
CTB16	MCTB16	UCTB16	UMCTB16	16	0 -0.009	48	34	43	31	22	5	M4用	32	5	5	L16-OH ML16-OH	0.15	768	650	
CTB20	MCTB20	UCTB20	UMCTB20	20	0 -0.010	54	38	48	36	24	6	M5用	36	5	5	L20-OH ML20-OH	0.20	1282	1010	
CTB25	MCTB25	UCTB25	UMCTB25	25		62	46	68	40	32	6	M5用	44	5	6	L25-OH ML25-OH	0.42	2164	1790	
CTB30	MCTB30	UCTB30	UMCTB30	30		74	51	72	49	35	7	M6用	50	5	6	L30-OH ML30-OH	0.55	3245	2510	
CTB35	MCTB35	UCTB35	UMCTB35	35	0 -0.012	82	60	80	55	38	7	M6用	59	7	6	L35-OH ML35-OH	0.78	3521	3090	
CTB40	MCTB40	UCTB40	UMCTB40	40		96	70	90	64	45	9	M8用	68	7	6	L40-OH ML40-OH	1.44	4844	4040	

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

呼び番号 U CTB20 -G -4-M5×60

ウルトラ

型番
標準型
M-防錆型

グリス

無記号	グリスなし
G	標準グリス
CG	クリーングリス
VG	真空グリス
HG	高温グリス
FG	食品グリス

※グリスの性状P40参照

ボルト本数・ボルトサイズ

六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	六角穴付ボルト 長さ
16	M4	50
20	M5	60
25	M5	80
30, 35	M6	90
40	M8	110

※上記以外の長寸をご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。