

表53 : LFWLB, MLFWLB, ULFWLB, UMLFWLBシリーズ寸法表

スタンダード型防錆型	ウルトラシリーズ標準型防錆型	主要寸法 (mm)											玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)	
		d	D <sub>h6</sub>	D <sub>0</sub>	L	ℓ	D <sub>f</sub>	D <sub>p</sub>	K	t	t <sub>0</sub>	S				C	C <sub>0</sub>		
LFWLB16	ULFWLB16	16	0 -0.009	42	41	150	75	72	58	58	9	20	φ7	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.54	1248	1300	54.5
LFWLB20A	ULFWLB20A	20		48	47	150	75	78	64	62	10	22	φ7	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.68	2083	2020	83.7
LFWLB20B	ULFWLB20B					200	100									140.7			
LFWLB25A	ULFWLB25A	25	0 -0.010	58	57	200	100	90	76	72	11	30	φ7	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.33	3517	3570	168.7
LFWLB25B	ULFWLB25B					250	125									260.4			
LFWLB30A	ULFWLB30A	30		65	63	250	125	104	86	84	12	35	φ9	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.88	5273	5010	355.3
LFWLB30B	ULFWLB30B					300	150									489.5			
LFWLB35A	ULFWLB35A	35		72	70	250	125	112	94	90	13	40	φ9	6	L35-U×2 ML35-U×2	2.30	5722	6180	357.6
LFWLB35B	ULFWLB35B					300	150									506.2			
LFWLB40A	ULFWLB40A	40	0 -0.012	84	82	250	125	124	106	100	14	45	φ9	6	L40-U×2 ML40-U×2	3.69	7872	8070	456.4
LFWLB40B	ULFWLB40B					300	150									655.5			

\*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

呼び番号 U LFWLB20A -G -4-M6×30

ウルトラ


型番  
標準型  
M-防錆型

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ



六角穴付ボルト  
(三箇クロメートル)  
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
16~25	M6	25, 30, 35
30~40	M8	35, 40, 45

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。