


新複合商品!!

QZAK
LINEAR BEARINGS

LFW-C series

クランプ付きリニアベアリング

製品動画



位置決めクランプ

S45C+黒染め

SUS304

対応軸径: $\Phi 16 \sim \Phi 50$

落下防止クランプ

防錆タイプ、MFシリーズ、長寿命ウルトラシリーズ対応

クランプ材質は環境に合わせて2種より選択可能

角型フランジやロングタイプなど多彩なラインナップ

ダブル・丸形フランジ・アルミケース 標準タイプ, 油穴付タイプ LFW-C, LFW-OH-C series



LFW-C



LFW-CS



LFW-OH-C



LFW-OH-CS

スタンダード		ウルトラシリーズ		油穴付スタンダード		油穴付ウルトラシリーズ	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型
LFW16-UU-C LFW16-UU-CS	MLFW16-UU-CS	ULFW16-UU-C ULFW16-UU-CS	UMLFW16-UU-CS	LFW16-OH-C LFW16-OH-CS	MLFW16-OH-CS	ULFW16-OH-C ULFW16-OH-CS	UMLFW16-OH-CS
LFW20-UU-C LFW20-UU-CS	MLFW20-UU-CS	ULFW20-UU-C ULFW20-UU-CS	UMLFW20-UU-CS	LFW20-OH-C LFW20-OH-CS	MLFW20-OH-CS	ULFW20-OH-C ULFW20-OH-CS	UMLFW20-OH-CS
LFW25-UU-C LFW25-UU-CS	MLFW25-UU-CS	ULFW25-UU-C ULFW25-UU-CS	UMLFW25-UU-CS	LFW25-OH-C LFW25-OH-CS	MLFW25-OH-CS	ULFW25-OH-C ULFW25-OH-CS	UMLFW25-OH-CS
LFW30-UU-C LFW30-UU-CS	MLFW30-UU-CS	ULFW30-UU-C ULFW30-UU-CS	UMLFW30-UU-CS	LFW30-OH-C LFW30-OH-CS	MLFW30-OH-CS	ULFW30-OH-C ULFW30-OH-CS	UMLFW30-OH-CS
LFW35-UU-C LFW35-UU-CS	MLFW35-UU-CS	ULFW35-UU-C ULFW35-UU-CS	UMLFW35-UU-CS	LFW35-OH-C LFW35-OH-CS	MLFW35-OH-CS	ULFW35-OH-C ULFW35-OH-CS	UMLFW35-OH-CS
LFW40-UU-C LFW40-UU-CS	MLFW40-UU-CS	ULFW40-UU-C ULFW40-UU-CS	UMLFW40-UU-CS	LFW40-OH-C LFW40-OH-CS	MLFW40-OH-CS	ULFW40-OH-C ULFW40-OH-CS	UMLFW40-OH-CS
LFW50-UU-C LFW50-UU-CS	MLFW50-UU-CS	ULFW50-UU-C ULFW50-UU-CS	UMLFW50-UU-CS	LFW50-OH-C LFW50-OH-CS	MLFW50-OH-CS	ULFW50-OH-C ULFW50-OH-CS	UMLFW50-OH-CS

ダブル・角形フランジ・アルミケース 標準タイプ, 油穴付タイプ, メインテナンスフリー LFWK-C, LFWK-OH-C, LFWK-MF-C series



LFWK-C, LFWK-MF-C



LFWK-CS, LFWK-MF-CS



LFWK-OH-C



LFWK-OH-CS

スタンダード		ウルトラシリーズ		油穴付スタンダード		油穴付ウルトラシリーズ		メインテナンスフリー		ウルトラメインテナンスフリー	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型
LFWK16-UU-C LFWK16-UU-CS	MLFWK16-UU-CS	ULFWK16-UU-C ULFWK16-UU-CS	UMLFWK16-UU-CS	LFWK16-OH-C LFWK16-OH-CS	MLFWK16-OH-CS	ULFWK16-OH-C ULFWK16-OH-CS	UMLFWK16-OH-CS	LFWK16MF-C LFWK16MF-CS	MLFWK16MF-CS	ULFWK16MF-C ULFWK16MF-CS	UMLFWK16MF-CS
LFWK20-UU-C LFWK20-UU-CS	MLFWK20-UU-CS	ULFWK20-UU-C ULFWK20-UU-CS	UMLFWK20-UU-CS	LFWK20-OH-C LFWK20-OH-CS	MLFWK20-OH-CS	ULFWK20-OH-C ULFWK20-OH-CS	UMLFWK20-OH-CS	LFWK20MF-C LFWK20MF-CS	MLFWK20MF-CS	ULFWK20MF-C ULFWK20MF-CS	UMLFWK20MF-CS
LFWK25-UU-C LFWK25-UU-CS	MLFWK25-UU-CS	ULFWK25-UU-C ULFWK25-UU-CS	UMLFWK25-UU-CS	LFWK25-OH-C LFWK25-OH-CS	MLFWK25-OH-CS	ULFWK25-OH-C ULFWK25-OH-CS	UMLFWK25-OH-CS	LFWK25MF-C LFWK25MF-CS	MLFWK25MF-CS	ULFWK25MF-C ULFWK25MF-CS	UMLFWK25MF-CS
LFWK30-UU-C LFWK30-UU-CS	MLFWK30-UU-CS	ULFWK30-UU-C ULFWK30-UU-CS	UMLFWK30-UU-CS	LFWK30-OH-C LFWK30-OH-CS	MLFWK30-OH-CS	ULFWK30-OH-C ULFWK30-OH-CS	UMLFWK30-OH-CS	LFWK30MF-C LFWK30MF-CS	MLFWK30MF-CS	ULFWK30MF-C ULFWK30MF-CS	UMLFWK30MF-CS
LFWK35-UU-C LFWK35-UU-CS	MLFWK35-UU-CS	ULFWK35-UU-C ULFWK35-UU-CS	UMLFWK35-UU-CS	LFWK35-OH-C LFWK35-OH-CS	MLFWK35-OH-CS	ULFWK35-OH-C ULFWK35-OH-CS	UMLFWK35-OH-CS	LFWK35MF-C LFWK35MF-CS	MLFWK35MF-CS	ULFWK35MF-C ULFWK35MF-CS	UMLFWK35MF-CS
LFWK40-UU-C LFWK40-UU-CS	MLFWK40-UU-CS	ULFWK40-UU-C ULFWK40-UU-CS	UMLFWK40-UU-CS	LFWK40-OH-C LFWK40-OH-CS	MLFWK40-OH-CS	ULFWK40-OH-C ULFWK40-OH-CS	UMLFWK40-OH-CS	LFWK40MF-C LFWK40MF-CS	MLFWK40MF-CS	ULFWK40MF-C ULFWK40MF-CS	UMLFWK40MF-CS
LFWK50-UU-C LFWK50-UU-CS	MLFWK50-UU-CS	ULFWK50-UU-C ULFWK50-UU-CS	UMLFWK50-UU-CS	LFWK50-OH-C LFWK50-OH-CS	MLFWK50-OH-CS	ULFWK50-OH-C ULFWK50-OH-CS	UMLFWK50-OH-CS				

呼ビ番号 U LFWK20MF-C -CG -4-M6×30

ウルトラ

型番

標準型

M-防錆型

MF-メインテナンスフリー

グリース

CG クリーングリース

VG 真空グリース

HG 高温グリース

FG 食品グリース

ボルト本数・ボルトサイズ

推奨六角穴付ボルト

呼び径(d)

長さ(OH, MF共通)





LFW, LFWK, LFWB, LFWLB LFWL, LFWLC

16~25 M6 25, 30, 35 35, 40, 45

30~40 M8 35, 40, 45 45, 50, 55





50 M10 40, 45, 50

Flanged Al Housing (Double L.B.) Standard, with Oil Hole LFW-C, LFW-OH-C series



主要寸法 (mm)												玉列数	リベアリング番	質量 (kg)	基本定格荷重 C (N)	動許容モーメント M (N·m)	クランプ許容スラスト荷重 Fa (N)	
d	D _{h6}	L	Lc	Lv	B	H	Df	t	D _p	S ₁	S ₂							
16	0 -0.009	42	88	106 (141)	(91)	(93)	72	9	58	M8	M6	41	15	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.54	1248 1300	13.4 950
20	0 -0.010	48	98	116 (151)	(94)	(98)	78	10	64	M8	M6	46	15	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.70	2083 2020	26.6 1100
25		58	134	153 (187)	(104)	(107)	90	11	76	M8	M6	56	15	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.28	3517 3570	58.0 1020
30	0 -0.012	65	144	163 (197)	(112)	(116)	104	12	86	M10	M8	63	15	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.75	5273 5010	95.4 870
35		72	158	183 (213)	(118)	(124)	112	13	94	M10	M8	70	20	6	L35-U×2 ML35-U×2	2.17	5722 6180	113.1 1200
40	0 -0.012	84	178	203 (233)	(129)	(132)	124	14	106	M10	M8	82	20	6	L40-U×2 ML40-U×2	3.40	7872 8070	189.0 1300
50		102	224	249 (279)	(149)	(150)	150	15	128	M12	M10	100	20	6	L50-U×2 ML50-U×2	5.43	13442 12860	434.4 1100

K Flanged Al Housing (Double L.B.) Standard, with Oil Hole, Maintenance Free LFWK-C, LFWK-OH-C, LFWK-MF-C series



主要寸法 (mm)												玉列数	リベアリング番	質量 (kg)	基本定格荷重 C (N)	動許容モーメント M (N·m)	クランプ許容スラスト荷重 Fa (N)		
d	D _{h6}	L	Lc	Lv	B	H	Df	K	t	D _p	S ₁	S ₂							
16	0 -0.009	42	88	106 (141)	(84)	(86)	72	58	9	58	M8	M6	41	15	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.54	1248 1300	13.4 950
20	0 -0.010	48	98	116 (151)	(86)	(90)	78	62	10	64	M8	M6	46	15	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.70	2083 2020	26.6 1100
25		58	134	153 (187)	(95)	(98)	90	72	11	76	M8	M6	56	15	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.28	3517 3570	58.0 1020
30	0 -0.012	65	144	163 (197)	(102)	(106)	104	84	12	86	M10	M8	63	15	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.75	5273 5010	95.4 870
35		72	158	183 (213)	(107)	(113)	112	90	13	94	M10	M8	70	20	6	L35-U×2 ML35-U×2	2.17	5722 6180	113.1 1200
40	0 -0.012	84	178	203 (233)	(117)	(120)	124	100	14	106	M10	M8	82	20	6	L40-U×2 ML40-U×2	3.40	7872 8070	189.0 1300
50		102	224	249 (279)	(136)	(137)	150	124	15	128	M12	M10	100	20	6	L50-U×2 ML50-U×2	5.43	13442 12860	434.4 1100

* ルトラシリーズは、ハウジングにルトラベアリングを組込んでいます。

* ルトラメインテナンスフリーシリーズは、ハウジングにルトラ・メインテナンスフリーリニアベアリングを組んでいます。

* クランプ許容スラスト荷重はレバー締付トルク4.5N·mの場合のものです。実際にテストを行い、十分に安全を確認してからご使用ください。

ダブル・ボス位置T形フランジ・アルミケース 油穴付タイプ, メインテナンスフリー LFWB-C, LFWB-MF-C series



LFWB-C



LFWB-CS



LFWB-MF-C



LFWB-MF-CS

油穴付スタンダード		油穴付ウルトラシリーズ		メインテナンスフリー		ウルトラメンテナンスフリー	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型
LFWB16-C LFWB16-CS	MLFWB16-CS	ULFWB16-C ULFWB16-CS	UMLFWB16-CS	LFWB16MF-C LFWB16MF-CS	MLFWB16MF-CS	ULFWB16MF-C ULFWB16MF-CS	UMLFWB16MF-CS
LFWB20-C LFWB20-CS	MLFWB20-CS	ULFWB20-C ULFWB20-CS	UMLFWB20-CS	LFWB20MF-C LFWB20MF-CS	MLFWB20MF-CS	ULFWB20MF-C ULFWB20MF-CS	UMLFWB20MF-CS
LFWB25-C LFWB25-CS	MLFWB25-CS	ULFWB25-C ULFWB25-CS	UMLFWB25-CS	LFWB25MF-C LFWB25MF-CS	MLFWB25MF-CS	ULFWB25MF-C ULFWB25MF-CS	UMLFWB25MF-CS
LFWB30-C LFWB30-CS	MLFWB30-CS	ULFWB30-C ULFWB30-CS	UMLFWB30-CS	LFWB30MF-C LFWB30MF-CS	MLFWB30MF-CS	ULFWB30MF-C ULFWB30MF-CS	UMLFWB30MF-CS
LFWB35-C LFWB35-CS	MLFWB35-CS	ULFWB35-C ULFWB35-CS	UMLFWB35-CS	LFWB35MF-C LFWB35MF-CS	MLFWB35MF-CS	ULFWB35MF-C ULFWB35MF-CS	UMLFWB35MF-CS
LFWB40-C LFWB40-CS	MLFWB40-CS	ULFWB40-C ULFWB40-CS	UMLFWB40-CS	LFWB40MF-C LFWB40MF-CS	MLFWB40MF-CS	ULFWB40MF-C ULFWB40MF-CS	UMLFWB40MF-CS

ロング・角形フランジ・アルミケース 油穴付タイプ, メインテナンスフリー LFWL-C, LFWL-MF-C series



LFWL-C



LFWL-CS




LFWL-MF-C



LFWL-MF-CS


油穴付スタンダード		油穴付ウルトラシリーズ		メインテナンスフリー		ウルトラメンテナンスフリー	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型
LFWL16-C LFWL16-CS	MLFWL16-CS	ULFWL16-C ULFWL16-CS	UMLFWL16-CS	LFWL16MF-C LFWL16MF-CS	MLFWL16MF-CS	ULFWL16MF-C ULFWL16MF-CS	UMLFWL16MF-CS
LFWL20A-C LFWL20A-CS	MLFWL20A-CS	ULFWL20A-C ULFWL20A-CS	UMLFWL20A-CS	LFWL20AMF-C LFWL20AMF-CS	MLFWL20AMF-CS	ULFWL20AMF-C ULFWL20AMF-CS	UMLFWL20AMF-CS
LFWL20B-C LFWL20B-CS	MLFWL20B-CS	ULFWL20B-C ULFWL20B-CS	UMLFWL20B-CS	LFWL20BMF-C LFWL20BMF-CS	MLFWL20BMF-CS	ULFWL20BMF-C ULFWL20BMF-CS	UMLFWL20BMF-CS
LFWL25A-C LFWL25A-CS	MLFWL25A-CS	ULFWL25A-C ULFWL25A-CS	UMLFWL25A-CS	LFWL25AMF-C LFWL25AMF-CS	MLFWL25AMF-CS	ULFWL25AMF-C ULFWL25AMF-CS	UMLFWL25AMF-CS
LFWL25B-C LFWL25B-CS	MLFWL25B-CS	ULFWL25B-C ULFWL25B-CS	UMLFWL25B-CS	LFWL25BMF-C LFWL25BMF-CS	MLFWL25BMF-CS	ULFWL25BMF-C ULFWL25BMF-CS	UMLFWL25BMF-CS
LFWL30A-C LFWL30A-CS	MLFWL30A-CS	ULFWL30A-C ULFWL30A-CS	UMLFWL30A-CS	LFWL30AMF-C LFWL30AMF-CS	MLFWL30AMF-CS	ULFWL30AMF-C ULFWL30AMF-CS	UMLFWL30AMF-CS
LFWL30B-C LFWL30B-CS	MLFWL30B-CS	ULFWL30B-C ULFWL30B-CS	UMLFWL30B-CS	LFWL30BMF-C LFWL30BMF-CS	MLFWL30BMF-CS	ULFWL30BMF-C ULFWL30BMF-CS	UMLFWL30BMF-CS
LFWL35A-C LFWL35A-CS	MLFWL35A-CS	ULFWL35A-C ULFWL35A-CS	UMLFWL35A-CS	LFWL35AMF-C LFWL35AMF-CS	MLFWL35AMF-CS	ULFWL35AMF-C ULFWL35AMF-CS	UMLFWL35AMF-CS
LFWL35B-C LFWL35B-CS	MLFWL35B-CS	ULFWL35B-C ULFWL35B-CS	UMLFWL35B-CS	LFWL35BMF-C LFWL35BMF-CS	MLFWL35BMF-CS	ULFWL35BMF-C ULFWL35BMF-CS	UMLFWL35BMF-CS
LFWL40A-C LFWL40A-CS	MLFWL40A-CS	ULFWL40A-C ULFWL40A-CS	UMLFWL40A-CS	LFWL40AMF-C LFWL40AMF-CS	MLFWL40AMF-CS	ULFWL40AMF-C ULFWL40AMF-CS	UMLFWL40AMF-CS
LFWL40B-C LFWL40B-CS	MLFWL40B-CS	ULFWL40B-C ULFWL40B-CS	UMLFWL40B-CS	LFWL40BMF-C LFWL40BMF-CS	MLFWL40BMF-CS	ULFWL40BMF-C ULFWL40BMF-CS	UMLFWL40BMF-CS

B Flanged Al Housing (Double L.B.) with Oil Hole, Maintenance Free LFWB-C, LFWB-MF-C series



主要寸法 (mm)													玉列数	リベアリング番	質量 (kg)	基本定格荷重 C (N)	動許容モーメント Co (N)	クランプ許容スラスト荷重 M (N·m)	Fa (N)				
d	D _{h6}	D ₁	L	Lc	Lv	B	H	フランジ	クランプ	D _p	S	D _c	t _c										
16	0 -0.009	42	41	88	106 (141)	(79)	(93)	20	72	48	9	58	φ7	41	15	5	L16-U×2 ML16-U×2	LD16MF×1 MLD16MF×1	0.55	1248	1300	16.8	1800 950
20	0 -0.010	48	47	98	116 (151)	(82)	(98)	22	78	54	10	64	φ7	46	15	5	L20-U×2 ML20-U×2	LD20MF×1 MLD20MF×1	0.70	2083	2020	32.4	2300 1100
25		58	57	134	153 (187)	(91)	(107)	30	90	64	11	76	φ7	56	15	6	L25B-U×2 ML25-U×2	LD25MF×1 MLD25MF×1	1.28	3517	3570	66.9	2000 1020
30	0 -0.012	65	63	144	163 (197)	(96)	(116)	35	104	72	12	86	φ9	63	15	6	L30-U×2 ML30-U×2	LD30MF×1 MLD30MF×1	1.75	5273	5010	108.6	1800 870
35		72	70	158	183 (213)	(102)	(124)	40	112	80	13	94	φ9	70	20	6	L35-U×2 ML35-U×2	LD35MF×1 MLD35MF×1	2.17	5722	6180	128.1	1370 1200
40	0 -0.012	84	82	178	203 (233)	(114)	(132)	45	124	94	14	106	φ9	82	20	6	L40-U×2 ML40-U×2	LD40MF×1 MLD40MF×1	3.40	7872	8070	211.0	1780 1300

Long Span K Flanged Al Housing with Oil Hole, Maintenance Free LFWL-C, LFWL-MF-C series



主要寸法 (mm)													玉列数	リベアリング番	質量 (kg)	基本定格荷重 C (N)	動許容モーメント Co (N)	クランプ許容スラスト荷重 M (N·m)	Fa (N)				
d	D _{h6}	D ₁	L	Lc	Lv	B	H	フランジ	クランプ	D _p	S	D _c	t _c										
16	0 -0.009	42	41	150	168 (203)	(84)	(86)	20	72	58	18	58	φ7	41	15	5	L16-U×2 ML16-U×2	L16MF×2 ML16MF×2	0.74	1248	1300	54.5	1800 950
20	0 -0.010	48	47	150	168 (203)	(86)	(90)	22	78	62	20	64	φ7	46	15	5	L20-U×2 ML20-U×2	L20MF×2 ML20MF×2	0.92	2083	2020	83.7	2300 1100
25		200	218 (253)	30	90			72	22	76	φ7	56	15	6	L25B-U×2 ML25-U×2	L25MF×2 ML25MF×2	1.10	140.7	2300 1100				
30	0 -0.012	58	57	200	219 (253)	(95)	(98)	30	90	72	22	76	φ7	56	15	6	L30-U×2 ML30-U×2	L30MF×2 ML30MF×2	1.65	3517	3570	168.7	2000 1020
35		250	269 (303)	(102)	(106)			35	104	84	24	86	φ9	63	15	6	L35-U×2 ML35-U×2	L35MF×2 ML35MF×2	1.92			260.4	2000 1020
40	0 -0.012	65	63	250	269 (303)	(102)	(106)	35	104	84	24	86	φ9	63	15	6	L40-U×2 ML40-U×2	L40MF×2 ML40MF×2	2.29	5273	5010	355.3	1800 870
35		72	70	250	275 (305)			40	112	90	26	94	φ9	70	20	6	L35-U×2 ML35-U×2	L35MF×2 ML35MF×2	2.89			357.6	1370 1200
40	0 -0.012	300	325 (355)	(107)	(113)			40	112	90	26	94	φ9	70	20	6	L40-U×2 ML40-U×2	L40MF×2 ML40MF×2	3.26	5722	6180	506.2	1370 1200
35		250	275 (305)		120	124	100	28	106	φ9	82	20	6	6	L40-U×2 ML40-U×2	L40MF×2 ML40MF×2	4.49	456.4	1780 1300				
40		300	325 (355)		117	120	45	124	100	28	106	φ9	82	20	6	L40-U×2 ML40-U×2	L40MF×2 ML40MF×2	5.01	7872	8070	655.5	1780 1300	

ロング・ボス位置角形フランジ・アルミケース 油穴付タイプ、メインテナンスフリー LFWLB-C, LFWLB-MF-C series



LFWLB-C



LFWLB-CS



LFWLB-MF-C




LFWLB-MF-CS




油穴付スタンダード		油穴付ウルトラシリーズ		メインテナンスフリー		ウルトラメインテナンスフリー	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型
LFWLB16-C LFWLB16-CS	MLFWLB16-CS	ULFWLB16-C ULFWLB16-CS	UMLFWLB16-CS	LFWLB16MF-C LFWLB16MF-CS	MLFWLB16MF-CS	ULFWLB16MF-C ULFWLB16MF-CS	UMLFWLB16MF-CS
LFWLB20A-C LFWLB20A-CS	MLFWLB20A-CS	ULFWLB20A-C ULFWLB20A-CS	UMLFWLB20A-CS	LFWLB20AMF-C LFWLB20AMF-CS	MLFWLB20AMF-CS	ULFWLB20AMF-C ULFWLB20AMF-CS	UMLFWLB20AMF-CS
LFWLB20B-C LFWLB20B-CS	MLFWLB20B-CS	ULFWLB20B-C ULFWLB20B-CS	UMLFWLB20B-CS	LFWLB20BMF-C LFWLB20BMF-CS	MLFWLB20BMF-CS	ULFWLB20BMF-C ULFWLB20BMF-CS	UMLFWLB20BMF-CS
LFWLB25A-C LFWLB25A-CS	MLFWLB25A-CS	ULFWLB25A-C ULFWLB25A-CS	UMLFWLB25A-CS	LFWLB25AMF-C LFWLB25AMF-CS	MLFWLB25AMF-CS	ULFWLB25AMF-C ULFWLB25AMF-CS	UMLFWLB25AMF-CS
LFWLB25B-C LFWLB25B-CS	MLFWLB25B-CS	ULFWLB25B-C ULFWLB25B-CS	UMLFWLB25B-CS	LFWLB25BMF-C LFWLB25BMF-CS	MLFWLB25BMF-CS	ULFWLB25BMF-C ULFWLB25BMF-CS	UMLFWLB25BMF-CS
LFWLB30A-C LFWLB30A-CS	MLFWLB30A-CS	ULFWLB30A-C ULFWLB30A-CS	UMLFWLB30A-CS	LFWLB30AMF-C LFWLB30AMF-CS	MLFWLB30AMF-CS	ULFWLB30AMF-C ULFWLB30AMF-CS	UMLFWLB30AMF-CS
LFWLB30B-C LFWLB30B-CS	MLFWLB30B-CS	ULFWLB30B-C ULFWLB30B-CS	UMLFWLB30B-CS	LFWLB30BMF-C LFWLB30BMF-CS	MLFWLB30BMF-CS	ULFWLB30BMF-C ULFWLB30BMF-CS	UMLFWLB30BMF-CS
LFWLB35A-C LFWLB35A-CS	MLFWLB35A-CS	ULFWLB35A-C ULFWLB35A-CS	UMLFWLB35A-CS	LFWLB35AMF-C LFWLB35AMF-CS	MLFWLB35AMF-CS	ULFWLB35AMF-C ULFWLB35AMF-CS	UMLFWLB35AMF-CS
LFWLB35B-C LFWLB35B-CS	MLFWLB35B-CS	ULFWLB35B-C ULFWLB35B-CS	UMLFWLB35B-CS	LFWLB35BMF-C LFWLB35BMF-CS	MLFWLB35BMF-CS	ULFWLB35BMF-C ULFWLB35BMF-CS	UMLFWLB35BMF-CS
LFWLB40A-C LFWLB40A-CS	MLFWLB40A-CS	ULFWLB40A-C ULFWLB40A-CS	UMLFWLB40A-CS	LFWLB40AMF-C LFWLB40AMF-CS	MLFWLB40AMF-CS	ULFWLB40AMF-C ULFWLB40AMF-CS	UMLFWLB40AMF-CS
LFWLB40B-C LFWLB40B-CS	MLFWLB40B-CS	ULFWLB40B-C ULFWLB40B-CS	UMLFWLB40B-CS	LFWLB40BMF-C LFWLB40BMF-CS	MLFWLB40BMF-CS	ULFWLB40BMF-C ULFWLB40BMF-CS	UMLFWLB40BMF-CS

Long Span KB Flanged Al Housing with Oil Hole, Maintenance Free LFWLB-C, LFWLB-MF-C series

【LFWLB-C series】




【LFWLB-MF-C series】



d	主 要 尺 法 (mm)												玉 列 数	リ ベ ア リ ン グ 型 標準・油穴付	ア リ ン グ 番 メイテンナンスフリー	質 量 (kg)	基 本 定 格 荷 重 C (N)	動 許 容 モ ー メ ン ト M (N·m)	クランプ許容 スラスト荷重 Fa (N)			
	D _{h6}	D ₁	L	Lc	Lv	B	H	to	Df	K	t	Dp	S	Dc	tc							
16 0 -0.009	42	41	150	168	(203)	(84)	(86)	20	72	58	9	58	ø7	41	15	5	L16-U×2 ML16-U×2	L16MF×2 ML16MF×2	0.70	1248	1300	54.5 1800 950
20	48	47	150	168	(203)	(86)	(90)	22	78	62	10	64	ø7	46	15	5	L20-U×2 ML20-U×2	L20MF×2 ML20MF×2	0.87 1.05	2083	2020	83.7 2300 1100
			200	218	(253)																2300 1100	
25 0 -0.010	58	57	200	219	(253)	(95)	(98)	30	90	72	11	76	ø7	56	15	6	L25B-U×2 ML25-U×2	L25MF×2 ML25MF×2	1.59 1.85	3517	3570	168.7 2000 1020
			250	269	(303)																2000 1020	
30	65	63	250	269	(303)	(102)	(106)	35	104	84	12	86	ø9	63	15	6	L30-U×2 ML30-U×2	L30MF×2 ML30MF×2	2.19 2.50	5273	5010	355.3 1800 870
			300	319	(353)															489.5 870		
35 0 -0.012	72	70	250	275	(305)	(107)	(113)	40	112	90	13	94	ø9	70	20	6	L35-U×2 ML35-U×2	L35MF×2 ML35MF×2	2.77 3.14	5722	6180	357.6 1370 1200
			300	325	(355)															506.2 1370 1200		
40	84	82	250	275	(305)	(117)	(120)	45	124	100	14	106	ø9	82	20	6	L40-U×2 ML40-U×2	L40MF×2 ML40MF×2	4.34 4.86	7872	8070	456.4 1780 1300
			300	325	(355)															655.5 1780 1300		


【LFW-C】 軸径: $\phi 16 \sim \phi 50$

防錆タイプ, U ウルトラシリーズ対応




【LFWK-C】 軸径: $\phi 16 \sim \phi 50$

防錆タイプ, MF シリーズ, U ウルトラシリーズ対応




【LFW-OH-C】 軸径: $\phi 16 \sim \phi 50$

防錆タイプ, U ウルトラシリーズ対応




【LFWK-OH-C】 軸径: $\phi 16 \sim \phi 50$

防錆タイプ, U ウルトラシリーズ対応



【LFWB-C】 軸径: $\phi 16 \sim \phi 40$

防錆タイプ, MF シリーズ, U ウルトラシリーズ対応



【LFWL-C】 軸径: $\phi 16 \sim \phi 40$

防錆タイプ, MF シリーズ, U ウルトラシリーズ対応



【LFWLB-C】 軸径: $\phi 16 \sim \phi 40$

防錆タイプ, MF シリーズ, U ウルトラシリーズ対応



※図はイメージです。

呼び番号の構成例

U M LFWK20 MF -C -CG

ウルトラシリーズ

防錆仕様

ベアリング型式

メンテナンスフリー

クランプカラー材質

C :S45C+黒染め

CS:SUS304

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーニンググリース
HG	高温グリース
VG	真空グリース
FG	食品グリース

リニアのプロ
オサツク精工株式会社



URL <https://www.ozak.co.jp>

お客様の窓口: