



表：HTF-Pシリーズ寸法表

ナット型番	ナット							
	D_{hs}	D_f	PCD	L	R	r	T	F
HTF7P	14	26	20	16	0.5	0.5	3	5
HTF9P	18	30	24	20	0.5	0.5	4	6
HTF11P	21	37	29	26	1	0.5	5	8
HTF13P	24	40	32	30	1	0.5	5	10
HTF17P	30	50	40	40	1.5	0.5	6	14
HTF22P	36	56	46	50	1.5	0.5	8	17
HTF27P	44	66	55	60	2	0.5	8	22
HTF32P	54	76	65	70	2	0.5	10	25

単位：mm

寸法				許容トルク (N・m)	質量 (kg)	ステンレス・ 六角スプライン軸型番	d	質量 (kg/m)
S	H	W	t					
3.5	1	2	0.5	0.6	0.004	HT7S	7	0.34
3.5	1	2	0.5	1.4	0.007	HT9S	9	0.56
4.5	1.5	2.5	0.5	2.6	0.013	HT11S	11	0.84
4.5	1.5	2.5	0.5	4.3	0.018	HT13S	13	1.17
5.5	1.5	2.5	0.5	10.0	0.036	HT17S	17	2.00
5.5	2	3	0.5	22.0	0.058	HT22S	22	3.35
6.6	2	3	0.5	39.0	0.097	HT27S	27	5.05
6.6	2.5	4	0.5	64.0	0.170	HT32S	32	7.10

呼び番号 **HTF17P + HT17S × 200**
 ナット型番 | 六角軸長さ(Lo) | 六角スプライン軸型番

注記：お客様のご要望に応じて、軸端加工も承ります。その際に別途打合せさせていただきます。