

表：LFDC, MLFDC, ULFDC, UMLFDCシリーズ寸法表

| スタンダード | | ウルトラシリーズ | | 主要寸法 (mm) | | | | | | | | | | 玉質 | | 基本定格荷重 | | 動許容モーメント |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|----|----------------|-----|-----------|----------------|----|----------------|----|----|--------|-------|--------|---------|----------|
| 標準型 シールなし 両シール付 | 防錆型 シールなし 両シール付 | 標準型 両シール付 | 防錆型 両シール付 | d | D | D ₁ | L | フランジ ℓ | D _f | t | D _p | S | 列数 | 量 (kg) | C (N) | Co (N) | M (N・m) | |
| LFDC6 | MLFDC6 | ULFDC6-UU | UMLFDC6-UU | 6 | 12 | 12 | 35 | 15 | 28 | 5 | 20 | M3 | 4 | 0.028 | 354 | 310 | 1.5 | |
| LFDC8 | MLFDC8 | ULFDC8-UU | UMLFDC8-UU | 8 | 15 | 15 | 45 | 20 | 32 | 5 | 24 | M3 | 4 | 0.05 | 419 | 450 | 2.0 | |
| LFDC10 | MLFDC10 | ULFDC10-UU | UMLFDC10-UU | 10 | 19 | 19 | 55 | 24.5 | 39 | 6 | 29 | M4 | 4 | 0.08 | 865 | 850 | 6.5 | |
| LFDC12 | MLFDC12 | ULFDC12-UU | UMLFDC12-UU | 12 | 21 | 21 | 57 | 25.5 | 42 | 6 | 32 | M4 | 4 | 0.11 | 892 | 860 | 7.1 | |
| LFDC13 | MLFDC13 | ULFDC13-UU | UMLFDC13-UU | 13 | 23 | 23 | 60 | 27 | 43 | 6 | 33 | M4 | 4 | 0.12 | 902 | 870 | 7.6 | |
| LFDC16 | MLFDC16 | ULFDC16-UU | UMLFDC16-UU | 16 | 28 | 28 | 68 | 31 | 48 | 6 | 38 | M4 | 5 | 0.19 | 1248 | 1300 | 11.3 | |
| LFDC20 | MLFDC20 | ULFDC20-UU | UMLFDC20-UU | 20 | 32 | 32 | 80 | 36 | 54 | 8 | 43 | M5 | 5 | 0.25 | 2083 | 2020 | 23.8 | |
| LFDC25 | MLFDC25 | ULFDC25-UU | UMLFDC25-UU | 25 | 40 | 40 | 112 | 52 | 62 | 8 | 51 | M5 | 6 | 0.50 | 3517 | 3570 | 51.4 | |
| LFDC30 | MLFDC30 | ULFDC30-UU | UMLFDC30-UU | 30 | 45 | 45 | 122 | 56 | 74 | 10 | 60 | M6 | 6 | 0.67 | 5273 | 5010 | 85.6 | |
| LFDC35 | MLFDC35 | ULFDC35-UU | UMLFDC35-UU | 35 | 52 | 52 | 134 | 62 | 82 | 10 | 67 | M6 | 6 | 0.94 | 5722 | 6180 | 102.5 | |
| LFDC40 | MLFDC40 | ULFDC40-UU | UMLFDC40-UU | 40 | 60 | 60 | 153 | 70 | 96 | 13 | 78 | M8 | 6 | 1.98 | 7872 | 8070 | 171.4 | |

呼び番号 U LFDC20 -UU -G -4-M5×20

ウルトラ


| | |
|-------|-------|
| 標準型 | |
| M-防錆型 | |
| シール | |
| 無記号 | シールなし |
| UU | 両シール付 |

グリース

| | |
|-----|------------|
| 無記号 | グリースなし |
| G | 標準グリース |
| CG | クリーニンググリース |
| VG | 真空グリース |
| HG | 高温グリース |
| FG | 食品グリース |

※グリースの性状P44参照

ボルト本数-ボルトサイズ



六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

| 軸径 (d) | 六角穴付ボルト | |
|--------|---------|------------|
| | 呼び径 | 長さ |
| 6, 8 | M3 | 10, 12, 16 |
| 10~16 | M4 | 12, 16, 20 |
| 20, 25 | M5 | 16, 20, 25 |
| 30, 35 | M6 | 20, 25, 30 |
| 40 | M8 | 25, 30, 35 |

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。