

表 : LFDK-OH, MLFDK-OH, ULFDK-OH, UMLFDK-OHシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)													玉	質	基本定格荷重		動許容モーメント		
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	D ₂	h ₁₀	L	l ₂	D ₁	T	n × φS	フランジ						列数	量 (kg)	C (N)	C _o (N)	M (N·m)
両シール付	両シール付	両シール付	両シール付										l ₁	D _f	K	t	D _p	M					
LFDK6-OH	MLFDK6-OH	ULFDK6-OH	UMLFDK6-OH	6	12	12	35	5	11.4	2	4 × φ1.0	12.5	28	22	5	20	M3	4	0.022	354	310	1.5	
LFDK8-OH	MLFDK8-OH	ULFDK8-OH	UMLFDK8-OH	8	15	15	45	5	14.4	2	4 × φ1.2	17.5	32	25	5	24	M3	4	0.04	419	450	2.0	
LFDK10-OH	MLFDK10-OH	ULFDK10-OH	UMLFDK10-OH	10	19	19	55	6	18.4	2	4 × φ1.5	21.5	39	30	6	29	M4	4	0.07	865	850	6.5	
LFDK12-OH	MLFDK12-OH	ULFDK12-OH	UMLFDK12-OH	12	21	21	57	7	20.4	2	4 × φ1.5	21.5	42	32	6	32	M4	4	0.10	892	860	7.1	
LFDK13-OH	MLFDK13-OH	ULFDK13-OH	UMLFDK13-OH	13	23	23	60	7	22.4	2	4 × φ1.5	23	43	34	6	33	M4	4	0.11	902	870	7.6	
LFDK16-OH	MLFDK16-OH	ULFDK16-OH	UMLFDK16-OH	16	28	28	68	8	27	3	5 × φ1.5	26	48	37	6	38	M4	5	0.17	1248	1300	11.3	
LFDK20-OH	MLFDK20-OH	ULFDK20-OH	UMLFDK20-OH	20	32	32	80	10	31	3	5 × φ2	30	54	42	8	43	M5	5	0.23	2083	2020	23.8	
LFDK25-OH	MLFDK25-OH	ULFDK25-OH	UMLFDK25-OH	25	40	40	112	14	39	3	6 × φ2	42	62	50	8	51	M5	6	0.46	3517	3570	51.4	
LFDK30-OH	MLFDK30-OH	ULFDK30-OH	UMLFDK30-OH	30	45	45	122	15	44	3	6 × φ2	46	74	58	10	60	M6	6	0.61	5273	5010	85.6	
LFDK35-OH	MLFDK35-OH	ULFDK35-OH	UMLFDK35-OH	35	52	52	134	17	50.5	4	6 × φ2	50	82	64	10	67	M6	6	0.86	5722	6180	102.5	
LFDK40-OH	MLFDK40-OH	ULFDK40-OH	UMLFDK40-OH	40	60	60	153	20	58.5	4	6 × φ2.5	56.5	96	75	13	78	M8	6	1.80	7872	8070	171.4	

* 外筒には標準品としてOZAK, Mシリーズの防錆処理を施してあります。

呼び番号 U LFDK20-OH -G -4-M5×20


ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。