

表：LFDKC, MLFDKC, ULFDKC, UMLFDKCシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)		玉質		基本定格荷重		動許容モーメント								
標準型 シールなし 両シール付	防錆型 シールなし 両シール付	標準型 両シール付	防錆型 両シール付	d	D	D1	フランジ	列量	C	Co	M							
						h ₁₀	L	ℓ	Df	K	t	Dp	S	数	(kg)	(N)	(N)	(N・m)
LFDKC6 LFDKC6-UU	MLFDKC6 MLFDKC6-UU	ULFDKC6-UU	UMLFDKC6-UU	6	12	12	35	15	28	22	5	20	M3	4	0.022	354	310	1.5
LFDKC8 LFDKC8-UU	MLFDKC8 MLFDKC8-UU	ULFDKC8-UU	UMLFDKC8-UU	8	15	15	45	20	32	25	5	24	M3	4	0.04	419	450	2.0
LFDKC10 LFDKC10-UU	MLFDKC10 MLFDKC10-UU	ULFDKC10-UU	UMLFDKC10-UU	10	19	19	55	24.5	39	30	6	29	M4	4	0.07	865	850	6.5
LFDKC12 LFDKC12-UU	MLFDKC12 MLFDKC12-UU	ULFDKC12-UU	UMLFDKC12-UU	12	21	21	57	25.5	42	32	6	32	M4	4	0.10	892	860	7.1
LFDKC13 LFDKC13-UU	MLFDKC13 MLFDKC13-UU	ULFDKC13-UU	UMLFDKC13-UU	13	23	23	60	27	43	34	6	33	M4	4	0.11	902	870	7.6
LFDKC16 LFDKC16-UU	MLFDKC16 MLFDKC16-UU	ULFDKC16-UU	UMLFDKC16-UU	16	28	28	68	31	48	37	6	38	M4	5	0.17	1248	1300	11.3
LFDKC20 LFDKC20-UU	MLFDKC20 MLFDKC20-UU	ULFDKC20-UU	UMLFDKC20-UU	20	32	32	80	36	54	42	8	43	M5	5	0.23	2083	2020	23.8
LFDKC25 LFDKC25-UU	MLFDKC25 MLFDKC25-UU	ULFDKC25-UU	UMLFDKC25-UU	25	40	40	112	52	62	50	8	51	M5	6	0.46	3517	3570	51.4
LFDKC30 LFDKC30-UU	MLFDKC30 MLFDKC30-UU	ULFDKC30-UU	UMLFDKC30-UU	30	45	45	122	56	74	58	10	60	M6	6	0.61	5273	5010	85.6
LFDKC35 LFDKC35-UU	MLFDKC35 MLFDKC35-UU	ULFDKC35-UU	UMLFDKC35-UU	35	52	52	134	62	82	64	10	67	M6	6	0.86	5722	6180	102.5
LFDKC40 LFDKC40-UU	MLFDKC40 MLFDKC40-UU	ULFDKC40-UU	UMLFDKC40-UU	40	60	60	153	70	96	75	13	78	M8	6	1.80	7872	8070	171.4

呼び番号 U LFDKC20 -UU -G -4-M5×20

ウルトラ


標準型	
M-防錆型	
シール	
無記号	シールなし
UU	両シール付

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーニンググリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。