



表：LFDT-MF, MLFDT-MF, ULFDT-MF, UMLFDT-MFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										質量 (kg)	基本定格荷重		静容量 (N・m)		
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	フランジ						C (N)	Co (N)		M (N・m)				
						L	Df	T	t	Dp	S			A		B			
LFDT6MF	MLFDT6MF	ULFDT6MF	UMLFDT6MF	6	0 -0.009	12	0 -0.021	42	28	18	5	20	M3	—	—	0.026	354	310	1.5
LFDT8MF	MLFDT8MF	ULFDT8MF	UMLFDT8MF	8		15		52	32	21	5	24	M3	—	—	0.044	419	450	2.0
LFDT10MF	MLFDT10MF	ULFDT10MF	UMLFDT10MF	10		19		64	39	25	6	29	M4	—	—	0.080	865	850	6.5
LFDT12MF	MLFDT12MF	ULFDT12MF	UMLFDT12MF	12		21		66	42	27	6	32	M4	—	—	0.090	892	860	7.1
LFDT16MF	MLFDT16MF	ULFDT16MF	UMLFDT16MF	16		28		79	48	34	6	—	M4	31	22	0.193	1248	1300	11.3
LFDT20MF	MLFDT20MF	ULFDT20MF	UMLFDT20MF	20	0 -0.010	32	0 -0.025	91	54	38	8	—	M5	36	24	0.233	2083	2020	23.8
LFDT25MF	MLFDT25MF	ULFDT25MF	UMLFDT25MF	25		40		123	62	46	8	—	M5	40	32	0.490	3517	3570	51.4
LFDT30MF	MLFDT30MF	ULFDT30MF	UMLFDT30MF	30		45		133	74	51	10	—	M6	49	35	0.581	5273	5010	85.6
LFDT35MF	MLFDT35MF	ULFDT35MF	UMLFDT35MF	35	0 -0.012	52	0 -0.030	148	82	60	10	—	M6	55	38	0.930	5722	6180	102.5
LFDT40MF	MLFDT40MF	ULFDT40MF	UMLFDT40MF	40		60		167	96	70	13	—	M8	64	45	1.940	7872	8070	171.4

呼び番号 U LFD20MF -CG -4-M5×20

ウルトラ

LFDK20MF
LFDT20MF

型番
標準型
M-防錆型

グリース

CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照
* Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ



六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。