

表 : LFDTC, MLFDTC, ULFDTC, UMLFDTCシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)												玉質	基本定格荷重		動許容モーメント		
標準型 シールなし 両シール付 Bシリーズ(UU)	防錆型 シールなし 両シール付 Bシリーズ(UU)	標準型 シールなし 両シール付 Bシリーズ(UU)	防錆型 シールなし 両シール付 Bシリーズ(UU)	d	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	ℓ	D <sub>f</sub>	T	t	D <sub>p</sub>	S	A	B	列数	(kg)	C (N)	Co (N)	M (N・m)
LFDTC6	MLFDTC6	ULFDTC6-UU	UMLFDTC6-UU	6	12	12	35	15	28	18	5	20	M3	-	-	4	0.024	354	310	1.5	
LFDTC8	MLFDTC8	ULFDTC8-UU	UMLFDTC8-UU	8	15	15	45	20	32	21	5	24	M3	-	-	4	0.05	419	450	2.0	
LFDTC10	MLFDTC10	ULFDTC10-UU	UMLFDTC10-UU	10	19	19	55	24.5	39	25	6	29	M4	-	-	4	0.08	865	850	6.5	
LFDTC12	MLFDTC12	ULFDTC12-UU	UMLFDTC12-UU	12 <sup>0</sup> -0.009	21 <sup>0</sup> -0.021	21	57	25.5	42	27	6	32	M4	-	-	4	0.10	892	860	7.1	
LFDTC13	MLFDTC13	ULFDTC13-UU	UMLFDTC13-UU	13	23	23	60	27	43	29	6	33	M4	-	-	4	0.11	902	870	7.6	
LFDTC16	MLFDTC16	ULFDTC16-UU	UMLFDTC16-UU	16	28	28	68	31	48	34	6	38	M4	-	-	5	0.18	1248	1300	11.3	
LFDTC16B	MLFDTC16B	ULFDTC16B-UU	UMLFDTC16B-UU													31	22				
LFDTC20	MLFDTC20	ULFDTC20-UU	UMLFDTC20-UU	20	32	32	80	36	54	38	8	43	M5	-	-	5	0.24	2083	2020	23.8	
LFDTC20B	MLFDTC20B	ULFDTC20B-UU	UMLFDTC20B-UU													36	24				
LFDTC25	MLFDTC25	ULFDTC25-UU	UMLFDTC25-UU	25 <sup>0</sup> -0.010	40 <sup>0</sup> -0.025	40	112	52	62	46	8	51	M5	-	-	6	0.48	3517	3570	51.4	
LFDTC25B	MLFDTC25B	ULFDTC25B-UU	UMLFDTC25B-UU													40	32				
LFDTC30	MLFDTC30	ULFDTC30-UU	UMLFDTC30-UU	30	45	45	122	56	74	51	10	60	M6	-	-	6	0.64	5273	5010	85.6	
LFDTC30B	MLFDTC30B	ULFDTC30B-UU	UMLFDTC30B-UU													49	35				
LFDTC35	MLFDTC35	ULFDTC35-UU	UMLFDTC35-UU	35	52	52	134	62	82	60	10	67	M6	-	-	6	0.90	5722	6180	102.5	
LFDTC35B	MLFDTC35B	ULFDTC35B-UU	UMLFDTC35B-UU													55	38				
LFDTC40	MLFDTC40	ULFDTC40-UU	UMLFDTC40-UU	40 <sup>0</sup> -0.012	60 <sup>0</sup> -0.030	60	153	70	96	70	13	78	M8	-	-	6	1.88	7872	8070	171.4	
LFDTC40B	MLFDTC40B	ULFDTC40B-UU	UMLFDTC40B-UU													64	45				

呼び番号 U LFDTC20B -UU -G -4-M5×20

ウルトラ

型番

標準型

M-防錆型

シール

無記号 シールなし

UU 両シール付

グリース

無記号 グリースなし

G 標準グリース

CG クリーングリース


VG 真空グリース

HG 高温グリース

FG 食品グリース

※グリースの性状P44参照

ボルト本数・ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。