

表：LFKB, MLFKB, ULFKB, UMLFKBシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)												玉質	基本定格荷重			
標準型 シールなし 両シール付	防錆型 シールなし 両シール付	標準型 両シール付	防錆型 両シール付	d	D	D ₁	フランジ				D _p	S	列数	質量 (kg)	C (N)	C _o (N)				
h ₁₀	L	ℓ	D _f				K	t												
LFKB6	MLFKB6	ULFKB6-UU	UMLFKB6-UU	6	12	12	19	5	28	22	5	20	M3	4	0.023	218	160			
LFKB8	MLFKB8	ULFKB8-UU	UMLFKB8-UU				8	15	15	24	5	32	25	5	24	M3	4	0.037	258	220
LFKB10	MLFKB10	ULFKB10-UU	UMLFKB10-UU				10	19	19	29	6	39	30	6	29	M4	4	0.061	532	430
LFKB12	MLFKB12	ULFKB12-UU	UMLFKB12-UU				12	21	21	30	6	42	32	6	32	M4	4	0.070	549	430
LFKB13	MLFKB13	ULFKB13-UU	UMLFKB13-UU				13	23	23	32	6	43	34	6	33	M4	4	0.080	555	440
LFKB16	MLFKB16	ULFKB16-UU	UMLFKB16-UU				16	28	28	37	6	48	37	6	38	M4	5	0.109	768	650
LFKB20	MLFKB20	ULFKB20-UU	UMLFKB20-UU	20	32	32	42	8	54	42	8	43	M5	5	0.176	1282	1010			
LFKB25	MLFKB25	ULFKB25-UU	UMLFKB25-UU	25	40	40	58	8	62	50	8	51	M5	6	0.300	2164	1790			
LFKB30	MLFKB30	ULFKB30-UU	UMLFKB30-UU	30	45	45	64	10	74	58	10	60	M6	6	0.43	3245	2510			
LFKB35	MLFKB35	ULFKB35-UU	UMLFKB35-UU	35	52	52	70	10	82	64	10	67	M6	6	0.59	3521	3090			
LFKB40	MLFKB40	ULFKB40-UU	UMLFKB40-UU	40	60	60	80	13	96	75	13	78	M8	6	1.21	4844	4040			

呼び番号 U LFKB20 -UU -G -4-M5×20

ウルトラ


標準型	シールなし
M-防錆型	両シール付
無記号	シールなし
UU	両シール付

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。