

表：LFT-MF, MLFT-MF, ULFT-MF, UMLFT-MFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主 要 寸 法 (mm)											質 量 (kg)	基本定格荷重	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	フランジ							C	Co			
						L	Df	T	t	Dp	S	A	B	(N)	(N)		
LFT6MF	MLFT6MF	ULFT6MF	UMLFT6MF	6	12	26	28	18	5	20	M3	—	—	0.020	218	160	
LFT8MF	MLFT8MF	ULFT8MF	UMLFT8MF	8	15	31	32	21	5	24	M3	—	—	0.032	258	220	
LFT10MF	MLFT10MF	ULFT10MF	UMLFT10MF	10	$19^{0}_{-0.009}$	$38^{0}_{-0.021}$	39	25	6	29	M4	—	—	0.057	532	430	
LFT12MF	MLFT12MF	ULFT12MF	UMLFT12MF	12	21	39	42	27	6	32	M4	—	—	0.064	549	430	
LFT16MF	MLFT16MF	ULFT16MF	UMLFT16MF	16	28	48	48	34	6	—	M4	31	22	0.127	768	650	
LFT20MF	MLFT20MF	ULFT20MF	UMLFT20MF	20	32	53	54	38	8	—	M5	36	24	0.155	1282	1010	
LFT25MF	MLFT25MF	ULFT25MF	UMLFT25MF	25	$40^{0}_{-0.010}$	$70^{0}_{-0.025}$	62	46	8	—	M5	40	32	0.300	2164	1790	
LFT30MF	MLFT30MF	ULFT30MF	UMLFT30MF	30	45	75	74	51	10	—	M6	49	35	0.371	3245	2510	
LFT35MF	MLFT35MF	ULFT35MF	UMLFT35MF	35	52	84	82	60	10	—	M6	55	38	0.580	3521	3090	
LFT40MF	MLFT40MF	ULFT40MF	UMLFT40MF	40	$60^{0}_{-0.012}$	$94^{0}_{-0.030}$	96	70	13	—	M8	64	45	1.150	4844	4040	

呼び番号 U LF20MF -CG -4-M5×20

ウルトラ

LFK20MF
LFT20MF

型番


標準型
M-防錆型

グリース

CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 40

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。