

表49 : LFW-OH, MLFW-OH, ULFW-OH, UMLFW-OHシリーズ寸法表

スタンダード型防錆型	ウルトラシリーズ標準型防錆型	主要寸法 (mm)										玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)
		d	D _{H6}	L	ℓ	D _f	t	D _p	S ₁	S ₂	C				C ₀		
LFW16-OH	ULFW16-OH	16	⁰ _{-0.009}	42	88	44	72	9	58	M8	M6	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.38	1248	1300	16.8
LFW20-OH	ULFW20-OH	20		48	98	49	78	10	64	M8	M6	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.51	2083	2020	32.4
LFW25-OH	ULFW25-OH	25	⁰ _{-0.010}	58	134	67	90	11	76	M8	M6	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.02	3517	3570	66.9
LFW30-OH	ULFW30-OH	30		65	144	72	104	12	86	M10	M8	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.44	5273	5010	108.6
LFW35-OH	ULFW35-OH	35		72	158	79	112	13	94	M10	M8	6	L35-U×2 ML35-U×2	1.70	5722	6180	128.1
LFW40-OH	ULFW40-OH	40	⁰ _{-0.012}	84	178	89	124	14	106	M10	M8	6	L40-U×2 ML40-U×2	2.75	7872	8070	211.0
LFW50-OH	ULFW50-OH	50		102	224	112	150	15	128	M12	M10	6	L50-U×2 ML50-U×2	4.48	13442	12860	495.6
LFW60-OH	ULFW60-OH	60	⁰ _{-0.015}	120	244	122	170	15	146	M12	M10	6	L60-U×2	6.40	16000	14540	646.5

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

呼び番号 U LFW20-OH -G -4-M6×30

ウルトラ


型番
標準型
M-防錆型

グリス

無記号	グリスなし
G	標準グリス
CG	クリーングリス
VG	真空グリス
HG	高温グリス
FG	食品グリス

※グリスの性状P40参照

ボルト本数・ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	六角穴付ボルト S ₂ 長さ
16~25	M6	25, 30, 35
30~40	M8	35, 40, 45
50~60	M10	40, 45, 50

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。