

表：LFWK-MF, MLFWK-MF, ULFWK-MF, UMLFWK-MFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント (N・m)
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D <sub>h6</sub>	L	Df	K	t	Dp	S1	S2	C (N)		Co (N)	M	
LFWK16MF	MLFWK16MF	ULFWK16MF	UMLFWK16MF	16	$0_{-0.009}$	42	88	72	58	9	58	M8	M6	0.37	1248	1300	13.4
LFWK20MF	MLFWK20MF	ULFWK20MF	UMLFWK20MF	20		48	98	78	62	10	64	M8	M6	0.51	2083	2020	26.6
LFWK25MF	MLFWK25MF	ULFWK25MF	UMLFWK25MF	25	$0_{-0.010}$	58	134	90	72	11	76	M8	M6	1.02	3517	3570	58.0
LFWK30MF	MLFWK30MF	ULFWK30MF	UMLFWK30MF	30		65	144	104	84	12	86	M10	M8	1.44	5273	5010	95.4
LFWK35MF	MLFWK35MF	ULFWK35MF	UMLFWK35MF	35		72	158	112	90	13	94	M10	M8	1.70	5722	6180	113.1
LFWK40MF	MLFWK40MF	ULFWK40MF	UMLFWK40MF	40	$0_{-0.012}$	84	178	124	100	14	106	M10	M8	2.75	7872	8070	189.0

\*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラ・メンテナンスフリー リニアベアリングを組み込んでいます。

呼び番号 **U LFWK20MF -CG -4-M6×30**

ウルトラ


型番  
標準型  
M-防錆型

グリース

CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト S <sub>2</sub>	
	呼び径	長さ
16~25	M6	25, 30, 35
30~40	M8	35, 40, 45

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。