


表：LFWK, MLFWK, ULFWK, UMLFWKシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重 C (N)	Co (N)	動許容モーメント M (N・m)
標準型 シールなし 両シール付	防錆型 シールなし 両シール付	標準型 両シール付	防錆型 両シール付	d	D _{h6}	L	Df	K	t	Dp	S ₁	S ₂							
LFWK16	MLFWK16	ULFWK16-UU	UMLFWK16-UU	16	0 -0.009	42	88	72	58	9	58	M8	M6	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.37	1248	1300	13.4
LFWK20	MLFWK20	ULFWK20-UU	UMLFWK20-UU	20		48	98	78	62	10	64	M8	M6	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.51	2083	2020	26.6
LFWK25	MLFWK25	ULFWK25-UU	UMLFWK25-UU	25	0 -0.010	58	134	90	72	11	76	M8	M6	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.02	3517	3570	58.0
LFWK30	MLFWK30	ULFWK30-UU	UMLFWK30-UU	30		65	144	104	84	12	86	M10	M8	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.44	5273	5010	95.4
LFWK35	MLFWK35	ULFWK35-UU	UMLFWK35-UU	35		72	158	112	90	13	94	M10	M8	6	L35-U×2 ML35-U×2	1.70	5722	6180	113.1
LFWK40	MLFWK40	ULFWK40-UU	UMLFWK40-UU	40	0 -0.012	84	178	124	100	14	106	M10	M8	6	L40-U×2 ML40-U×2	2.75	7872	8070	189.0
LFWK50	MLFWK50	ULFWK50-UU	UMLFWK50-UU	50		102	224	150	124	15	128	M12	M10	6	L50-U×2 ML50-U×2	4.48	13442	12860	434.4
LFWK60	MLFWK60	ULFWK60-UU		60	0 -0.015	120	244	170	140	15	146	M12	M10	6	L60-U×2	6.40	16000	14540	577.0

* フェルトシールを両端に取付けられる構造になっております。(ダブルシール型)
* ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

アルミ製のフランジ付軸受箱に2個のリニアベアリングが組込まれたダブル式で、縦軸方式やモーメント荷重が作用する際には最適です。フランジ形状は丸形とコンパクトな角形があります。又グリースニップル付-OHシリーズ、防錆型リニアベアリング入りMシリーズ、Uウルトラシリーズもあります。



呼び番号 U LFWK20 -UU -G -4-M6×30

ウルトラ	型番	
	標準型	
	M-防錆型	
	シール	
	無記号	シールなし
	UU	両シール付

グリース	無記号	グリースなし
	G	標準グリース
	CG	クリーングリース
	VG	真空グリース
	HG	高温グリース
	FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照



軸径 (d)	推奨六角穴付ボルト S ₂	
	呼び径	長さ
16~25	M6	25, 30, 35
30~40	M8	35, 40, 45
50~60	M10	40, 45, 50

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。