



表99 : LFWLC-MF, MLFWLC-MF, ULFWLC-MF, UMLFWLC-MFシリーズ寸法表

シリーズ 標準防錆型	ウルトラシリーズ 標準防錆型	主要寸法 (mm)										質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)	
		d	D _{h6}	D ₁	L	t ₀	フランジ D _f	K	t	D _p	S		C (N)	Co (N)		
LFWLC16MF MLFWLC16MF	ULFWLC16MF UMLFWLC16MF	16	0 -0.009	42	41	160	20	72	58	18	58	$\phi 7$	0.61	1248	1300	61.3
LFWLC20MF MLFWLC20MF	ULFWLC20MF UMLFWLC20MF	20	0 -0.010	48	47	200	22	78	62	20	64	$\phi 7$	0.91	2083	2020	140.7
LFWLC25MF MLFWLC25MF	ULFWLC25MF UMLFWLC25MF	25		58	57	250	30	90	72	22	76	$\phi 7$	1.67	3517	3570	260.4
LFWLC30MF MLFWLC30MF	ULFWLC30MF UMLFWLC30MF	30	0 -0.012	65	63	300	35	104	84	24	86	$\phi 9$	2.30	5273	5010	489.5
LFWLC35MF MLFWLC35MF	ULFWLC35MF UMLFWLC35MF	35		72	70	350	40	112	90	26	94	$\phi 9$	3.18	5722	6180	662.2
LFWLC40MF MLFWLC40MF	ULFWLC40MF UMLFWLC40MF	40	84	82	400	45	124	100	28	106	$\phi 9$	5.43	7872	8070	1084.6	

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラ・メインテナンスフリー リニアベアリングを組み込んでいます。

呼び番号 **U LFWLC20MF -CG -4-M6×40**

ウルトラ

型番
標準型
M-防錆型

グリス

CG	クリーニンググリス
VG	真空グリス
HG	高温グリス
FG	食品グリス

※グリスの性状P42参照

ボルト本数・ボルトサイズ

六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
16~25	M6	35, 40, 45
30~40	M8	45, 50, 55

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。