




表：LH-OH, MLH-OH, ULH-OH, UMLH-OH (グリースニップル付) シリーズ寸法表

スタンダード標準型防錆型	ウルトラシリーズ標準型防錆型	主要寸法 (mm)														取付ボルト		玉列ベアリング数	リニア質	基本定格荷重		
		d	h <sub>±0.02</sub>	W	w	n	T <sub>±0.02</sub>	to	H	H <sub>1</sub>	Ho	t	L	ℓ	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	型番			量 (kg)	C (N)	Co (N)
LH16-OH MLH16-OH	ULH16-OH UMLH16-OH	16	0 -0.009	19	50	36	7	25	7	37	31.5	12	9	49	34	M5	M4	5	L16-OH ML16-OH	0.20	768	650
LH20-OH MLH20-OH	ULH20-OH UMLH20-OH	20	0 -0.010	21	54	40	7	27	7	41	35	12	11	55	40	M6	M5	5	L20-OH ML20-OH	0.28	1282	1010
LH25-OH MLH25-OH	ULH25-OH UMLH25-OH	25		26	76	54	6.5	38	11	51	42.5	18	12	73	50	M8	M6	6	L25-OH ML25-OH	0.65	2164	1790
LH30-OH MLH30-OH	ULH30-OH UMLH30-OH	30		30	78	58	6.5	39	10	57	48.5	18	15	80	58	M8	M6	6	L30-OH ML30-OH	0.80	3245	2510
LH35-OH MLH35-OH	ULH35-OH UMLH35-OH	35	0 -0.012	34	92	70	6.5	46	11	65	54	22	20	86	58	M10	M8	6	L35-OH ML35-OH	1.10	3521	3090
LH40-OH MLH40-OH	ULH40-OH UMLH40-OH	40		40	102	80	6.5	51	11	75	64	25	22	96	60	M10	M8	6	L40-OH ML40-OH	1.65	4844	4040

\* ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。



呼び番号 **U LH20-OH -G -4-M5x50**

ウルトラ  
型番  
標準型  
M-防錆型

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照

ボルト本数-ボルトサイズ  
六角穴付ボルト  
(三価クロメート)  
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	S <sub>2</sub> 長さ	軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	S <sub>2</sub> 長さ
16	M4	45	35	M8	80
20	M5	50	40	M8	90
25	M6	65			
30	M6	70			

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。