

表：LHW-MF, MLHW-MF, ULHW-MF, UMLHW-MFシリーズ寸法表

スタンダード型 防錆	ウルトラシリーズ 標準型 防錆	ラズ型 防錆	主要寸法 (mm)													取付ボルト		質量 (kg)	基本定格荷重		許容モーメント (N・m)
			d	h <sub>-0.02</sub>	W	w	T <sub>-0.02</sub>	to	H	H <sub>1</sub>	Ho	t	L	ℓ	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	C (N)		Co (N)		
LHW16MF MLHW16MF	ULHW16MF UMLHW16MF	16	0 -0.009	19	50	36	25	7	37	31.5	12	9	86	60	M5	M4	0.383	1248	1300	11.3	
LHW20MF MLHW20MF	ULHW20MF UMLHW20MF	20	0 -0.010	21	54	40	27	7	41	35	12	11	98	70	M6	M5	0.473	2083	2020	23.8	
LHW25MF MLHW25MF	ULHW25MF UMLHW25MF	25		26	76	54	38	11	51	42.5	18	12	131	100	M8	M6	1.137	3517	3570	51.4	
LHW30MF MLHW30MF	ULHW30MF UMLHW30MF	30		30	78	58	39	10	57	48.5	18	15	141	110	M8	M6	1.330	5273	5010	85.6	
LHW35MF MLHW35MF	ULHW35MF UMLHW35MF	35		34	90	70	45	10	65	54	22	20	158	120	M8	M6	2.110	5722	6180	102.5	
LHW40MF MLHW40MF	ULHW40MF UMLHW40MF	40	0 -0.012	40	102	80	51	11	75	64	25	22	177	140	M10	M8	3.220	7872	8070	171.4	

\*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラ・メンテナンスフリー リニアベアリングを組込んでいます。

呼び番号 U LHW20MF -CG -4-M5×50

ウルトラ


型番  
標準型  
M-防錆型

グリース

CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照  
\*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト S <sub>2</sub>	
	呼び径	長さ
16	M4	45
20	M5	50
25	M6	65
30	M6	70
35	M6	80
40	M8	90

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

