



表：MSKWシリーズ寸法表

単位：mm

ナット型番	リード	D	Df	PCD	K	L	T
MSKW 0601	1	12	26	18	17	23.5	3.5
MSKW 0602	2						
MSKW 0609	9						
MSKW 0618	18						
MSKW 0801	1	14	29	21	18	29	4
MSKW 0802	2						
MSKW 0812	12						
MSKW 0824	24						
MSKW 1002	2	16	33	24	21	35	5
MSKW 1006	6						
MSKW 1010	10						
MSKW 1015	15						
MSKW 1030	30	18	35	26	22	40	5
MSKW 1202	2						
MSKW 1204	4						
MSKW 1208	8						
MSKW 1212	12	24	42	33	27	48	6
MSKW 1218	18						
MSKW 1236	36						
MSKW 1505	5						
MSKW 1510	10	30	50	40	32	57	7
MSKW 1520	20						
MSKW 2010	10						
MSKW 2020	20						

寸法 S	条数	許容スラスト荷重 Fa (N)	許容回転数 Nc (rpm)	最大締付けトルク (N・mm)	質量 (g)	ステンレスネジ軸型番	ネジ軸主要寸法			質量 (kg/m)		
							d	谷径 d ₁	標準軸長 ℓ			
3.4	1	120	2000	400	3.95	MS 0601	6	5.3	300	0.19		
		60			3.92						MS 0602	0.20
	4	90			3.81						MS 0609	0.21
		70			3.77						MS 0618	0.21
3.4	1	200	2000	400	5.58	MS 0801	8	7.3	300	0.35		
		290			5.67						MS 0802	0.32
	4	210			5.53						MS 0812	0.34
		6			210						5.40	MS 0824
4.5	1		460	1500	500	8.20	MS 1002	10	8.6	300	0.52	
		370	8.02			MS 1006						0.54
	4	250	8.04			MS 1010						0.54
		410	8.04			MS 1015						0.52
4.5	1	660	1000	500	10.30	MS 1202	12	10.6	300	0.77		
		620			10.66						MS 1204	0.72
	2	820			10.64						MS 1208	0.73
		470			9.96						MS 1212	0.82
4.5	1	890	800	500	23.93	MS 1505	15	12.2	1000	1.15		
		1040			22.94						MS 1510	1.13
	2	1240			37.62						MS 2010	2.16
		1420			38.41						MS 2020	2.18

呼び番号 ナット型番 + ネジ軸型番 - 300
 MSKW 08 02 + MS 0802 - 300
 ネジ軸外径 + MSC0802 - 150
 リード + MSP0802 - 200
 ネジ軸の種類 | ネジ軸長さ