



表：PB, UPBシリーズ寸法表

スタンダード標準型	ウルトラシリーズ標準型	主要寸法 (mm)											取付けボルト	縮付けボルト	玉列ベアリング数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重		
		d	h _{-0.025}	H	t	L	l	Lo	W	w	Wo	S						C	Co	
PB16	UPB16	16	⁰ / _{-0.009}	29	51	10	55	35	32	40	29	37	7	M5	M5	5	L16-UU	0.5	768	650
PB20	UPB20	20	⁰ / _{-0.010}	34	60	12	65	40	36.5	48	35	42	8	M6	M6	5	L20-UU	0.7	1282	1010
PB25	UPB25	25		40	73	12	76	50	41.5	59	40	59	8	M6	M6	6	L25B-UU	1.2	2164	1790
PB30	UPB30	30		45	82	15	85	58	48	69	46	64	10	M8	M8	6	L30-UU	1.7	3245	2510
PB35	UPB35	35	⁰ / _{-0.012}	50	92	15	98	62	57.5	78	53	70	12	M10	M10	6	L35-UU	2.4	3521	3090
PB40	UPB40	40		60	110	18	124	76	65	89	64	80	12	M10	M10	6	L40-UU	4.3	4844	4040
PB50	UPB50	50		70	132	20	144	100	78	109	70	100	14	M12	M12	6	L50-UU	7.2	8272	6430
PB60	UPB60	60	⁰ / _{-0.015}	82	152	23	169	115	88	117	80	110	14	M12	M12	6	L60-UU	11.3	9847	7270

* 本体材質：FC25

* ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

リニアベアリング用ピローブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易にできます。

呼び番号 **U PB20 -G -4-M6×30**

ウルトラ
型番
標準型

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照

ボルト本数・ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
16	M5	25
20, 25	M6	30
30	M8	40
35	M10	45
40	M10	50
50, 60	M12	60

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。